

Архангельск (8182)63-90-72	Ижевск (3412)26-03-58	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Иркутск (395)279-98-46	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
Иваново (4932)77-34-06				
	Киргизия (996)312-96-26-47	Россия (495)268-04-70	Казахстан (772)734-952-31	

<https://pfeuffer.nt-rt.ru> || prf@nt-rt.ru

DuoLine STAR mobile PLUS

Мобильное устройство для контроля температуры в зернохранилище

- Объединенный резервуар для силоса и зерна
- Интуитивное приложение Android®
- Точка доступа при помощи антенны
- Можно модернизировать имеющиеся устройства
- Прочные компоненты, снижающие издержки системы



Зона применения

Быстрое и надежное делегирование измерительных данных. Контроль температуры при помощи устройства DLS mobile PLUS сочетает в себе преимущества эластичного решения посредством аппаратуры для смартфона или планшетного компьютера. Полная конфигурация системы и измерение температуры проводится, используя приложение. Проверенная система шин обеспечивает цифровую передачу измерительных данных через точку доступа при помощи антенны. Все компоненты DLS особо прочные и отлично сочетаются друг с другом. Устройство DLS mobile PLUS можно использовать параллельно с имеющимися средними/мобильными устройствами DLS, которые можно дополнить приемниками и беспроводными измерительными щупами. Приложение предназначено для систем измерения температуры с максимальной конфигурацией системы, состоящей из 2 резервуаров с 22 кабелями датчиков, 3 зернохранилищ вместе с 255 беспроводными измерительными щупами и внешним датчиком влажности.

Диапазон функций приложения:

- настройка точки доступа и имеющегося WLAN-соединения;
- конфигурация температурных измерений (кабелей датчика), температурных запросов (беспроводного измерительного щупа) и внешней влажности (датчик влажности по выбору);
- настройка значений предельных температур и критических температур;



- запуск, приостановка и сохранение индивидуальных температурных измерений;
- оптический тревожный экран, если пределы превышаются;
- графический градиентный экран температур;
- создание журналов в формате PDF для сохранения, распечатки и отправки по электронной почте (необходимы общие стандартные приложения).

Измерительные подаватели

Беспроводные измерительные щупы, кабели датчиков с подвесками или напольными розетками и модуль управления.

Аксессуары

Аксессуары	Артикул изделия
Точка доступа к приложению DLS mobile PLUS	1337 1000
Лицензия для приложения DLS mobile PLUS	1337 1050
Антенна зонда (для помещений, дальность действия в пределах прямой видимости около 50 м)	3299 4060
Направленная антенна (наружная, дальность действия в пределах прямой видимости около 100 м)	3299 4012
Контрольный кабель (магистральная шина)	3234 3151